



## ПВХ ПЛЁНКА KONFLEX ДЛЯ ПЕЧАТИ

Самоклеящаяся каландрированная ПВХ плёнка Konflex 100 мкм для печати с прозрачным перманентным клеевым слоем - отличное решение как для интерьерной, так и для наружной рекламы, высокий спрос которой, объясняется соотношением цены и качества. Она устойчива к усадке и растяжке, легко монтируется и прочно фиксируется на рабочей поверхности. Благодаря абсолютной водонепроницаемости, ПВХ плёнка Konflex 100 мкм обладает высокой сопротивляемостью к агрессивным погодным условиям, сохраняя при этом исходное качество и насыщенность отпечатка. Подходит для печати сольвентными, экосольвентными и УФ чернилами.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** ВИТРИННАЯ ГРАФИКА / ПОСТЕРЫ /  
ВЫВЕСКИ / НАКЛЕЙКИ / СТИКЕРЫ



**УСТОЙЧИВОСТЬ К АГРЕССИВНЫМ ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ**



**УСТОЙЧИВОСТЬ К УСАДКЕ И РАСТЯЖКЕ**



**АБСОЛЮТНАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ**



**ПРОЧНАЯ ФИКСАЦИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ**



**ЛЁГКОСТЬ МОНТАЖА**



**ЧЁТКИЕ ГРАНИЦЫ И НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА**



**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка	Толщина, мкм	100
	Непрозрачность, %	78
	Поверхность	матовая / глянцевая
	Удлин. на разрыве, %	220 (продольное) / 210 (поперечное)
	Усадка, %	2 (продольная)/0,5 (поперечная)

Клей	Тип	перманентный
	Начальная адгезия согласно стандартам GB4852/JIS Z0237	≥8#
	Фиксация	≥26
	Прочность на отрыв (N/25мм)	10-13

Подложка	Плотность, г/м <sup>2</sup>	140
	Тип	силиконизированная бумажная подложка

Размеры рулонов, м	1,06 / 1,27 / 1,37 / 1,52 / 2,00 * 50
Темпер. эксплуатации, °С	от -20 до 65
Срок хранения	12 месяцев
Тип печатающих чернил	сольвентные, экосольвентные, УФ

\*Приведенные данные являются усредненными результатами испытаний и не должны использоваться в целях судебного разбирательства или гарантии.

По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам – специалисты ТД «Конфлекс» учтут все пожелания и выполнят ваш заказ максимально быстро и качественно.